

WorkForce Pro WF-M5799DWF



Obniż koszty drukowania w firmie i negatywny wpływ na środowisko dzięki temu niezawodnemu monochromatycznemu urządzeniu wielofunkcyjnemu oraz zwiększ produktywność dzięki ograniczonej konserwacji.

Korzystaj z niskiego poboru mocy, niskiego całkowitego kosztu posiadania (TCO), krótkiego czasu drukowania pierwszej strony (FPOT) oraz funkcji ułatwiających integrację ze środowiskiem firmy, które zapewnia nowe urządzenie wielofunkcyjne WorkForce Pro WF-M5799DWF. Jego zaletą są funkcje automatycznego drukowania dwustronnego, skanowania, wysyłania faksów i kopiowania, które sprawiają, że każde zadanie wykonywane jest szybko i sprawnie, oraz zgodność z PDL, w tym PCL i PostScript 3.

Wysoka wydajność i ograniczona konserwacja

Najkrótszy w porównaniu z innymi drukarkami laserowymi czas wydruku pierwszej strony (FPOT) wynoszący 4,8 s¹. Drukuj do 40 000 stron bez wymiany materiałów eksploatacyjnych, korzystając z największej wydajności atramentu w tym segmencie². Pojemność papieru do 830 arkuszy z 250-arkuszową tacą główną oznacza mniej czasu na uzupełnianie papieru. Proste prowadzenie papieru i bezkontaktowe drukowanie umożliwiają drukowanie na różnorodnych nośnikach, takich jak papier makulaturowy, nośniki błyszczące, koperty czy etykiety.

Oszczędność energii i odpowiedzialność społeczna

Skorzystaj ze znacznie mniejszej wymaganej ilości materiałów eksploatacyjnych dzięki wysokiej wydajności i technologii atramentowej. Zużycie energii podczas drukowania jest niższe o co najmniej 90% w porównaniu z porównywalnymi modelami drukarek laserowych¹, co pomaga obniżyć rachunki za prąd i wzmocnić odpowiedzialność społeczną.

Do zastosowań biznesowych

Doskonała dla małych grup roboczych z dużą ilością wydruków, zazwyczaj w większych organizacjach, gdzie wymagane jest niezawodne rozwiązanie do druku monochromatycznego. Szeroki wachlarz programów i narzędzi oferuje opcje bezpiecznego druku, zwiększa wydajność skanowania oraz pomaga zdalnie zarządzać urządzeniami. Dzięki NFC oraz łączności bezprzewodowej można drukować z urządzeń przenośnych. Obsługa urządzenia jest intuicyjna za sprawą interfejsu i ekranu dotykowego, które są podobne do stosowanych w smartfonach. Epson Open Platform i współpraca z niezależnymi producentami oprogramowania są źródłem dodatkowych rozwiązań, np. aplikacji do zarządzania drukiem PaperCut.

KARTA PRODUKTU



KLUCZOWE CECHY

- **Oszczędność czasu**
Krótki czas FPOT
- **Ograniczona konserwacja**
Drukowanie, skanowanie, faksowanie i kopiowanie przy minimalnym czasie przestoju
- **Oszczędność czasu**
Wysoka wydajność i duża pojemność tac na papier oznacza mniej czasu spędzonego na uzupełnianiu papieru
- **Do zastosowań biznesowych**
Zgodność z PDL (PCL i PostScript 3)
- **Technologia PrecisionCore**
Najbardziej zaawansowana technologia głowicy drukującej firmy Epson

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNIKA

Metoda drukowania	Głowica drukująca PrecisionCore™
Minimalna wielkość kropeł	Z technologią kropli o zmiennej wielkości
Technologia tuszów	DURABrite™ Ultra
Wydajność	Middels arbeidsgruppe
Wielofunkcyjny	Drukowanie, Skanowanie, Kopia, Fax

DRUKOWANIE

Czas do momentu otrzymania pierwszej strony	Czarno-biały 4,8 sekund(y)
Szybkość druku ISO/IEC 24734	24 Str./min. Monochromatyczny
Szybkość drukowania dwustronnego ISO/IEC 24734	15 str. A4/min Monochromatyczny
Maksymalna szybkość druku	34 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły)
Rozdzielczość drukowania	1.200 x 2.400 DPI
Ilość wydruków	45.000 Stron na miesiąc Maksymalną liczbę drukowanych stron na miesiąc oparto na możliwościach drukarki, w tym szybkości druku według norm ISO oraz wydajności.
Recommended Duty Cycle	250 - 2.500 Stron na miesiąc
Kolory	Czarny

Szczegółowe informacje o szybkości drukowania na stronie <http://www.epson.eu/testing>.

SKANOWANIE

Szybkość skanowania jednostronnego (A4 czerni)	1.200 DPI 2.400 dpi (with ADF); , 24 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 5 sec. with flatbed scan
Szybkość skanowania dwustronnego (A4 czerni)	1.200 DPI 2.400 dpi (with ADF); , 8 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed)
Szybkość skanowania jednostronnego (A4 kolor)	1.200 DPI 2.400 dpi (with ADF); , 24 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 5 sec. with flatbed scan
Szybkość skanowania dwustronnego (A4 kolor)	1.200 DPI 2.400 dpi (with ADF); , 8 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed)
Szybkość skanowania	24 ipm (Monochromatyczne, Skanowanie jednostronne, 200 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów); 24 ipm (Kolor, Skanowanie jednostronne, 200 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów); 8 ipm (Monochromatyczne, Skanowanie dwustronne, 200 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów); 8 ipm (Kolor, Skanowanie dwustronne, 200 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów); 5 s/str. (Monochromatyczne, 200 dpi, Skaner płaski); 5 s/str. (Kolor, 200 dpi, Skaner płaski);
Rozdzielczość skanowania	1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo)
Rozdzielczość optyczna (automatyczny podajnik dokumentów)	1.200 DPI (poziomo x pionowo)
Zaawansowana integracja dokumentu	Skanowanie do e-maila, Skanowanie na FTP, Skanowanie do katalogu, Komputer (Epson Document Capture Pro), Pamięć USB
Formaty edycji	JPEG, TIFF, PDF
Typ skanera	czujnik kontaktowy obrazu (CIS)

FAKSOWANIE

Rodzaj faksu	Wysłanie faksów czarno-białych i kolorowych z poziomu urządzenia
Szybkość transmisji faksów	do 33,6 kb na s/ok. 3 s na stronę
Tryb korekcji błędów	Faks CCITU/ITU Group3 z trybem korekcji błędów
Szybkie wybieranie numerów faksu (maks)	200 numery i nazwy
Pamięć stron	do 550 stron/6MB (ITU-T, tabela nr 1)
Funkcje faksu	Faksowanie za pomocą komputera, Z faksu na e-mail, Przesyłanie faksu do foldera, Książka adresowa, Wysyłanie opóźnione, Faks do wielu odbiorców

WorkForce Pro WF-M5799DWF

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Kabel zasilający
- Sterowniki i programy pomocnicze (CD)
- Instrukcja montażu
- Instrukcja obsługi (CD)
- Początkowe pojemniki z atramentem

SPECYFIKACJE PRODUKTU

WorkForce Pro WF-M5799DWF

KOPIOWANIE

Szybkość kopiowania	Do 22 ipm Black *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Rozdzielczość kopiowania (dpi)	600 x 1200
Pomniejszanie/Powiększanie	25 % - 400 %
Maksymalna liczba kopii	999
Maksymalny rozmiar kopii	A4

ZŁĄCZA

Protokoły wydruków sieciowych	LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD, Net BIOS przez TCP/IP, WSD-Print, Bonjour/Airprint
Protokoły administracji sieciowej	HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNT, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Protokoły skanowania sieciowego	NetBIOS przez TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP
Przylączca	Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, Hi-Speed USB — zgodny ze specyfikacją USB 2.0, Interfejs Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Komunikacja bliskiego zasięgu (NFC), USB 2.0-A (2x)
Bezpieczeństwo w sieci WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES)
Protokoły sieciowe	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

OBŚLUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW

Formaty papieru	C4 (koperta), Legal, A6 (10,5x14,8 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B5, Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4 (21.0x29,7 cm), B6, C5 (koperta), Nr 10 (koperta), Użytkownika, C6 (koperta), DL (koperta)
Automatyczny podajnik dokumentów	50 pages
Odpowiednia gramatura papieru	64 g/m ² - 256 g/m ²
Dwustronne	Tak
Standardowe podawanie papieru	330 Arkusze W standardzie, 80 Arkusze MP tray, 250 Arkusze paper tray
Pojemność podajnika papieru	150 Arkusze
Standard paper tray(s)	Podajnik uniwersalny na 80 arkuszy, 250-sheet paper tray
Opcjonalne podajniki papieru	500-arkuszowy podajnik na papier x 2
Maksymalna ilość podawanego papieru	1.330
Tylna ścieżka papieru (nośniki specjalne)	Tak
Liczba przegródek do papieru	3

PODAJNIK PAPIERU RASF

Nazwa podawanego papieru	RASF
Formaty papieru	A4, A5, A6, C4 (koperta), DL (koperta), Letter, Poczтівka, Niestandardowe, Legal
Rozmiary specjalne	Min 64x 127 mm to Max 216x 6.000 mm
Kompatybilna gramatura papieru	64 g/m ² - 256 g/m ²
Pojemność podajnika 1	80 Arkusze zwykłego papieru, Poczтівki, Koperty, Etykiety, 80gsm
Rodzaj nośnika	Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy

PODAJNIK PAPIERU C1

Nazwa podawanego papieru	C1
Formaty papieru	A4, A5, A6, Letter
Rozmiary specjalne	Min 89x 127 mm to Max 216x 356 mm
Kompatybilna gramatura papieru	64 g/m ² - 160 g/m ²
Pojemność podajnika 1	250 Arkusze zwykłego papieru, Koperty, 80gsm
Rodzaj nośnika	Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy

PODAJNIK PAPIERU C2

Nazwa podawanego papieru	C2
Formaty papieru	A4, Letter
Rozmiary specjalne	Min 100x 148 mm to Max 216x 356 mm
Kompatybilna gramatura papieru	64 g/m ² - 160 g/m ²
Pojemność podajnika 1	500 Arkusze zwykłego papieru, 80gsm
Rodzaj nośnika	Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy

SPECYFIKACJE PRODUKTU

{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDDRUK DWUSTRONNY}

Nazwa podawanego papieru	Druk dwustronny
Formaty papieru	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Rozmiary specjalne	Min 148x 210 mm to Max 216x 297 mm
Kompatybilna gramatura papieru	64 g/m ² - 160 g/m ²
Rodzaj nośnika	Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy

INFORMACJE OGÓLNE

Zużycie energii	23 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712), 1,4 W (tryb uśpienia), 10 W Gotowy, 0,2 W (wyłączyć), TEC 0,19 kWh/week
Napięcie zasilania	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Wymiary produktu	425 x 535 x 357 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	18,3 kg
Kompatybilne systemy operacyjne	Citrix XenApp 7.6 i nowsze, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (wersja 32-bitowa/64-bitowa), Windows Vista x64, Windows XP SP2 lub nowszy, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Wersja Windows XP Professional x64, XP Professional x64 Edition SP2
Załączone oprogramowanie	Epson Document Capture Pro
Emisja hałasu	Praca: 6,8 B (A)
Cisnienie akustyczne	Praca: 54 dB (A)
Usługi drukowania mobilnego i w chmurze	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Facebook print)
Zasilanie	220 V, 240V

DODATKOWE FUNKCJE

Funkcje	Ekran dotykowy, Drukowanie bezpośrednie, Bezpośrednie skanowanie do drukowania bez używania komputera, Drukowanie bezpośrednio z USB
Wyświetlacz LCD	Typ: Kolor, Ekran dotykowy, Przekątna: 10,9 cm
Przetwarzanie nośników wydruku	Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów (A4, zwykły papier), Automatyczny druk dwustronny (A4, zwykły papier), Drukowanie w orientacji pionowej i poziomej, Thick Media Support
Funkcje zabezpieczeń	Funkcja ograniczania dostępu z Epson Web Config, Bezpieczne drukowanie poufne z wprowadzaniem kodu PIN, Książka adresowa LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (uwierzytelnianie serwera), Tryb panelu administratora

INNE FUNKCJE

Emulacje	PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7, PCL5e
----------	---

INNE




Gwarancja	12 miesięcy/miesięcy Serwis na miejscu Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji
-----------	--

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

● WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge XXL Black	C13T966140	Liczba stron: 40.000
● WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge XL Black	C13T965140	Liczba stron: 10.000
● WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge L Black	C13T964140	Liczba stron: 5.000
● Maintenance box	C13T671600	

OPCJONALNE AKCESORIA


- 500-Sheet Paper Cassette
C12C932871
- Medium Cabinet for WF-5000 series
7112285
- High Cabinet for WF-5000 Series
7112284
- Low Cabinet for WF-5000 series
7112286

		C11CG04401
Kod kreskowy		8715946634166
Kraj pochodzenia		Indonezja
Epson Europe B.V. Sp. z o.o. Dział w Polsce ul. Bokserska 66 02-690 Warszawa Tel.: +48 22 375 7500 Faks: +48 22 375 7501	2 szt.	Infolinia: + 48 22 295 37 25 (Opłata za połączenie wg taryfy operatora) www.epson.pl

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Last extracted: 2021-10-08

WorkForce Pro WF-M5799DWF

WYDAJNOŚĆ ATRAMENTÓW

	T9641	T9651	T9661
●	Liczba stron: 5.000*	Liczba stron: 10.000*	Liczba stron: 40.000*

* Przybliżona wydajność oparta na normach ISO/IEC 24711/24712 lub ISO/IEC 29102/29103. Wartości rzeczywiste zależą od rodzaju drukowanych obrazów i warunków użytkowania. Więcej informacji na stronie www.epson.eu/pageyield

1. Porównanie z 10 najlepiej sprzedającymi się monochromatycznymi drukarkami laserowymi w Europie Zachodniej i Środkowo-Wschodniej zapewniającymi szybkość druku 21–45 str./min, zgodnie z wynikami badań IDC prowadzonych przez 12 miesięcy do grudnia 2017 r. Dane pochodzą od BLI lub z oficjalnych stron internetowych producentów.
2. Przybliżona wydajność. Faktyczna wydajność zależy od drukowanych obrazów i warunków użytkowania. Więcej informacji na stronie www.epson.eu/pageyield. Porównanie z 20 najlepiej sprzedającymi się monochromatycznymi drukarkami laserowymi w Europie Zachodniej i Środkowo-Wschodniej zapewniającymi szybkość druku 21–45 str./min, zgodnie z wynikami badań IDC prowadzonych przez 12 miesięcy do grudnia 2017 r. Dane pochodzą od BLI lub z oficjalnych stron internetowych producentów.

EPSON®